



PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE AS0812E - AS1012E - AS1212E

Caratteristiche:

- Cestello in acciaio.
- Pianale estensibile di 91 cm.
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media.
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato.
- Trazione anteriore.
- Carica batterie automatico.
- Comandi proporzionali per salita e traslazione.
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti.
- Punti di ancoraggio imbracature.
- Valvola manuale di discesa d'emergenza.
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma.
- Freni posteriori a dischi multipli.
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori.
- Sbloccaggio freni manuale.
- Comandi da terra.
- Vano componenti apribile.
- Pneumatici antitraccia.
- Slitte antiribaltamento.
- Inclinometro con allarme sonoro.
- Doppi lampeggianti.



NORD EST ELEVATORI via dell'industria 2 bis / int.1 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 0415100131 - Fax 041 413844 - info@lmgmglift.it
www.lmgmglift.it - www.nordestelevatori.com



Specifiche tecniche

	AS0812E	AS1012E	AS1212E
Altezza lavoro (A+2)	10 m	12 m	14 m
Altezza della piattaforma - Rialzata	8 m	10 m	12 m
Altezza della piattaforma - a Riposo	1 m	1,2 m	1,3 m
Lunghezza piattaforma (C)	2,26 m	2,26 m	2,26 m
Larghezza piattaforma (D)	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Lunghezza totale (con scala) (E)	2,42 m	2,47 m	2,47 m
Larghezza totale (F)	1,18 m	1,18 m	1,18 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde su	2,3 m	2,43 m	2,56 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde giù	1,73 m	1,86 m	1,99 m
Lunghezza prolunga piattaforma (H)	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Interasse (I)	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Altezza da terra al centro (a riposo / rialzato)	100/20 mm	100/20 mm	100/20 mm

Produttività

	AS0812E	AS1012E	AS1212E
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	2/1	2/0
Portata max.	450 kg	320 kg	320 kg
Portata in estensione	120 kg	120 kg	120 kg
Altezza di guida	tutta altezza		
Pendenza superabile - Chiusa	25%		
Raggio di sterzata - Interno	0		
Raggio di sterzata - Esterno	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Velocità salita / discesa	35/40 sec	34/40 sec	58/60 sec
Freni	Freno della ruota anteriore		
Modalità di guida	4x2		
Tipologia pneumatici	Solido Antitraccia		
Taglia pneumatici	380x130 mm	380x130 mm	380x130 mm

Alimentazione

Alimentazione	24 V DC 225 Ah
---------------	----------------

Sistema Idraulico

Volume olio idraulico	16 L	23 L	23 L
-----------------------	------	------	------

Peso

Peso della macchina	2430 kg	3000 kg	3160 kg
---------------------	---------	---------	---------

